



# MÄHLERS

## FRONTPLOG

# DPH3400 & 3700



**HØYTKASTENDE FRONTPLOG  
MED INNEBYGD SIKKERHET**

# MÄHLERS | DPH

## Høytkastende frontplog med innebygd sikkerhet

### For krevende miljøer

Flere tusen testmil har resultert i en diagonalplog for krevende miljøer med store snømengder.

DPH har en unik konstruksjon som slynger snøen ut med høy fart i en bratt vinkel.

Den unike konstruksjonen gjør at snøen akseleterer ut av plogen i høy hastighet. Snøen kastes høyt og langt fra veibanen.

Plogen lager dermed minimalt med brøytetekant, noe som er et vanlig fenomen når man bruker tradisjonelle ploger. Selv ved lave hastigheter fungerer plogen svært tilfredsstillende.

### Unik sikkerhet

DPH er i likhet med andre Mählers-produkter bygget for HMS, å være så trafikksikker som mulig for omgivelsene, plogbilføreren og lastebilen.

Dette har konstruksjonsteamet til Mählers løst ved å utstyre DPH med et fjærende og utløsende system i plogens bunndel. De individuelt utløsende skjærholderne forebygger skader på plogen og kjøretøyet, hindrer retningsendring ved påkjøring av oppstikkende hindringer eller hvis plogen skjærer ned i veibanen.

I tillegg har parallellogrammets dreiesylindre innebygde sjokkventiler som utløses ved ev. påkjøring av en hindring.

Høyre side av plogen er kledd med glideplast som skåner for eksempel autovernet.

Posisjonslys og reflekser er standard.

Samlet gjør alle disse sikkerhetsdetaljene DPH til en av markedets sikreste høytkastende ploger.

### Fordeler DPH

- ➕ Høy kastehøyde allerede ved lave hastigheter
- ➕ Maksimal sikkerhet med fjærende/utløsende skjærholder, som reduserer faren for personskader og materielle skader
- ➕ Ytterligere sikkerhet med sjokkventiler på parallellogrammets dreiesylindre reduserer skader ved påkjøring av hindringer
- ➕ Kraftig konstruksjon for krevende miljøer
- ➕ Sliteplast på høyre side for å skåne autovernet
- ➕ Kan også leveres med slapseskjær (6 frittgående som kravene tilsier)

### TEKNISK INFORMASJON

Type	DPH3400	DPH3700
Arbeidsbredde 0° (mm):	3 400	3 700
Arbeidsbredde 30° (mm):	3 000	3 200
Arbeidsbredde 37° (mm):	2 750	2 950
Høyde høyre (mm):	1 800	1 880
Høyde venstre (mm):	820	820
Vridning (°):	±37	±37
Slitestål (stk.):	4	4
Slitestål lengde (mm):	2x915+2x792	915
Slapseelementer (stk.):	6	6
Vekt inkl. feste (kg):	1 260	1 295
Vekt inkl. slapseelementer (kg):	1 350	1 400
Autovernbeskyttelse standard på høyre side		

### Standardutstyr:

- DPH uten slapseskjær leveres med slitesko.
- DPH med slapseskjær leveres med massive hjul.
- Hardmetallstål
- SVV brøyteplate eller kobling til Mählers radarfeste
- Hydraulisk tilkobling med standard Norsk Tema- koblinger

### Øvrig utstyr (valgfritt):

- Hjul
- Slitskor i hardmetall
- Sideforskyvning 160 mm til venstre
- Øvrig innfesting i henhold til aktuelle standarder for bl.a. Sverige, Finland og Tyskland.







## RIKTIG UTSTYRT UNDER ALLE VÆRFORHOLD MED SYSTEM MÄHLERS

Takket være System Mählers komplette program kan du finne nye forretningsmuligheter og øke utnyttelsesgraden til lastebilen eller veihøvelen året rundt.

Våre redskaper er bygd for å holde sesong etter sesong og øker kapasiteten sommer som vinter. Fleksible innfestinger forenkler montering og plogbytte.

Systembildene viser eksempler på kvalitetsredskaper og fester fra Mählers.

Parallelogrammet i System Mählers gjør det også mulig å bruke ploger for hjullastere på lastebil. Produktprogrammet omfatter også høvelblad for lastebil samt sideplog, snøstopp, grøftegravingsvinge og grusstrengspreder til veihøvel.

### REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

AB Mähler & Söner Vollmarka 3, 7224 Melhus, Norge  
Tlf. +47 909 35 698 | Fax +46 624-200 50 | E-mail [roar.wehn@mahlers.no](mailto:roar.wehn@mahlers.no)  
Webb [www.mahlers.no](http://www.mahlers.no) | FB [www.facebook.com/mahlersnorge](https://www.facebook.com/mahlersnorge)

  
**MÄHLERS**