



# MÄHLERS

## Sopvals för lastbil & hjullastare





# MÄHLERS | SOP-LB2800

## Kraftfull sopvals för lastbil & hjullastare

SOP-LB2800 är en hydrauldriven roterande sopvals som är anpassad för att användas både på lastbilar & hjullastare. Sopvalsens har ett "aktivt" flytläge som ger ett balanserat tryck mot marken och följer vägens konturer. En unik funktion som ger rätt borsttryck jämt över hela borstvalsens oavsett hur bärar-fordonet är placerat. Detta bidrar dessutom till ökad borstlivslängd.

- Våra tester visar att det aktiva flytläget ger en betydande besparing av borstarna och ökad effektivitet säger Oscar Nyberg, konstruktör på Mählers som varit med att utveckla nya sopvalsens.

Andreas Ottosson, Ottossons Åkeri AB är en av de entreprenörer som varit med och testat LB2800 på företagets Ljungby L13 och han bekräftar att livslängden är ovanligt lång för denna typ av sopvalsens.

- Ja, vi har kört många mil extra med denna sopvals jämfört med andra fabriker och det i kombination med en bra kapacitet lovar gott för Mählers nya sopvalsens säger Andreas.

LB2800 sopvalsens är vridbar  $\pm 35^\circ$  och kan utrustas med sidoförskjutning samt bevattning med separat vattentank. Sopvalsens är designad för att vara lätt att underhålla och borst-ringarna byts snabbt med några enkla handgrepp.

- Borstarnas livslängd och en kort underhålls tid gör att vi kan nyttja den intensiva sop-säsongen maximalt menar Andreas Ottosson.

### Till sopen rekommenderas:

- Hydraulflöde 60l/min
- Fri retur på bilen.
- En hydraulfunktion med max tryck 180bar, vid sopning ca 70bar
- 24V spänning
- Sidoförskjutning och tillförsel av vatten regleras genom eget styrsystem
- Separat vattentank krävs om bevattningsfunktionen ska användas
- Infästningar: VV-95, BM-fäste eller sk, Norgeplatta

### TEKNISK INFORMATION

Typ	SOP-LB2800
Avsedd för lastbilar och hjullastare	
Sopvalsbredd (mm, rakställd):	2 800
Minsta sopningsbredd (mm):	2 350
Minsta transportbredd (mm):	3 025
Maximal vridning (°):	$\pm 35$
Omkrets borstringar (mm):	Ø915
Hydraulflöde (l/min):	40-80
Grundvikt (kg):	850
Markfrigång vid max upplyft (mm):	200











## RÄTT UTRUSTAD I ALLA VÄDER MED SYSTEM MÄHLERS

Tack vare System Mählers kompletta program kan du hitta nya affärsmöjligheter och höja nyttjandegraden på din lastbil eller väghyvel året runt.

Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar din kapacitet sommar som vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och plogbyte.

Systembilden visar typexemplen på kvalitetsredskap och fästen från Mählers.

Parallelogrammet i System Mählers gör det även möjligt att använda plogar för hjullastare till lastbil. Produktprogrammet omfattar även hyvelblad för lastbil samt sidoplog, snöstopp, dikningsvinge och strängspridare till väghyvel.

### REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön  
Tel 0624-512 350 | Fax 0624-200 50 | E-post [info@mahlers.se](mailto:info@mahlers.se)  
Webb [www.mahlers.se](http://www.mahlers.se) | FB [www.mahlers.se/facebook](http://www.mahlers.se/facebook)

  
**MÄHLERS**